

TEKNISET TIEDOT (HEU-068-0020)

- Leveys: 761 mm
- Korkeus: 1285 mm
- Syvyys: 868 mm
- Paino: n. 140 kg
- 3-vaihe 400 V + maadoitus
- Moottori: 0,55 kW
- Yhdistys kytkentäkaapin kiinnittimiin
- IP 55



HEUTE NEPTUN BC 1 KENKÄPESURI

“

Heute Neptun BC1 kenkäpesuri on monipuolinen laite, joka mahdollistaa tehokkaan ja nopean pesun eri mallisille kengille, sekä lyhyt- että pitkävartisille.

Likaiset kengänkärjet on mahdollista puhdistaa erillisessä aukossa koneen edessä. Koneesta on mahdollista käynnistää vain alimmainen harja matalavartisia työkenkiä puhdistessa.

Kenkäpesuri on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja sen puhdistaminen on helppoa. Soveltuu erityisesti haastaviinkin olosuhteisiin!

Suosittelun vedenpaine: 3 bar

Veden lämpötila: 5-15 °C

Vaatii vesiliitännään, pesuri ei kierrätä vettä.

Likavesi johdettava viemäriin.

Liitettävissä desinfiointi/pesuaine imusyöttöön.

Sähkönsyöttö kiinteässä seinäkaapissa

Rakenne 304 INOX RST, matta

Valmistaja: Heute GmbH. (DE)

”

TEKNISET TIEDOT (HEU-068-0010)

- Paino: n. 70 kg
- Mitat: 760 x 635 x 1215 mm
- Jännite: 400 V, 3-vaihe, 50 Hz
- Moottori: 0,18 kW
- Vedenkulutus: noin 6 litraa / min
- IP 55



HEUTE NEPTUN SC 1 KENKÄPESURI

“ —

Heute Neptun SC1 kenkäpesurissa yhdistyy kolme ominaisuutta kompaktissa tilassa.

Sopii käytettäväksi matala- ja pitkävartisille työkengille. Standardiominaisuutena märkäpuhdistus.

Pitkävartiset kenkien, kuten kumisaappaiden, varsien puhdistaminen käy helposti erillisellä harjalla. Käsiharjan vedentulo yksilöllisesti ohjattavissa.

Kenkäpesuriin mahdollista liittää pesuaineen syöttöputki.

Vaatii vesiliitännään, koska pesuri ei kierrätä vettä.

Likavesi johdettava viemäriin.

Kenkäpesuri on helppo huoltaa ja puhdistaa.

Ohjauskeskus seinään asennettava.

Rakenne 304 INOX RST, matta

Yksi vaakasuuntainen harja

Veden lämpötila: 5-50°C

Suositeltu vedenpaine: 3 bar

Valmistaja: Heute GmbH. (DE)

— ”

TEKNISET TIEDOT (HEU-068-0030)

- Paino: 180 kg
- Mitat: 1415 x 835 x 1165 mm
- Jännite: 400 V, 50 Hz
- Moottori: 0,75 kW
- Vedenkulutus: noin 7 litraa / min
- IP 55



HEUTE SCS 1 KENGÄNPOHJIENTEN PUHDISTUSASEMA

“

Teollisuuden tarpeita vastaava kengänpohjien puhdistusasema Heute SCS1.

Kaksi läpikäveltävää vaakasuuntaista harjaa. Karkeat likahiukkaset kerätään RST seulaan, josta ne on helppo hävittää.

Laitteessa kaksi valoveräjää. Veräjän ohitettaessa harjat käynnistyvät automaattisesti ja tarvittaessa annostellaan pesuainetta. Ajoaika säädettävissä.

Pesuri on helppo huoltaa ja puhdistaa.

Vaatii vesiliitännään, koska ei kierrätä vettä aseman sisällä.

Likavesi johdettava viemäriin.

Ohjauskeskus seinään asennettava.

Rakenne 304 INOX RST, matta

Kaksi vaakasuuntaista harjaa

Veden lämpötila: 5-50°C

Suosittelun vedenpaine: 3 bar

Valmistaja: Heute GmbH. (DE)

”

TEKNISET TIEDOT (HEU-068-0040)

- Paino: 213 kg
- Mitat: 1620 x 910 x 1670 mm
- Jännite: 400 V, 50 Hz
- Moottori: 0,8 kW
- IP 55



Heute
German quality since 1905

HEUTE NEPTUN HCS 1 HYGIENIAKULKUASEMA

“

Heute Neptun HCS 1 hygieniakulkuasema yhdessä käsien desinfiointi/puhdistuspisteen kanssa. Tämä ratkaisu varmistaa hygieenisen toteutuksen ehkäisemällä lian ja bakteerien leviäminen.

Hygieniakulkuaseman kaksi vaakasuuntaista nylonharjaa puhdistaa ja desinfioi kenkien pohjat ja portin läpikulkuaika säädettävissä. Harjaosien toiminta alkaa automaattisesti laitteelle astuttaessa, samoin käsien desinfiointipisteen. Molempien annostelunopeus on säädettävissä. Kulkuportti aukeaa vasta käsien desinfioinnin jälkeen.

Rakenne: V2A rosteria, matta

Kaksi vaakasuuntaista harjaa (kengille)

Suositteltu veden paine: 3 bar

Veden lämpötila: 5-50°C

Virtausnopeus: 7 l / min

Vaatii vesiliitännään, koska ei kierrätä vettä aseman sisällä.

Likavesi johdetaan viemäriin.

Ohjaus: Integroitu V2A kytkentäkaappi

Saatavilla malli, jossa on laitteeseen ingroitu teline desinfiointikanisterille

Valmistaja: Heute GmbH. (DE)

”