


TEKNISET TIEDOT (EIL-WASH)

- **Kapasiteetti:** Altaassa n. 150 litraa/m
- **Jännite:** 400 V, 50 Hz, 3-vaihe+PE, 3,4 kW
- **Kapasiteetti suodatintankissa:** n. 200 litraa + 35 litraa/m

eillert



SPECIFICATIONS	WASH-20	WASH-30	WASH-60
Capacity*	Up to 1,800 kg/h	Up to 2,500 kg/h	Up to 4,000 kg/h
Basin capacity:	200 l/m	330 l/m	2,600 l/m
Filter capacity:	340 l	780 l	2,000 l
Connections:	400V/50Hz/3Ph+Pe+Pn, from 4 kW	400V/50Hz/3Ph+Pe+Pn, from 8 kW	
Input height:	1240, 1500 or 1760 mm 48 ^{3/8} , 59 or 69 ^{11/16} inches	1350, 1650 or 1950 mm 53 x 64 x 76 ^{1/2} inches	2,555 mm 100 ^{11/16} inches
Basin length:	2000, 3000 or 4000 mm 78 ^{3/4} , 118 or 157 ^{1/2} inches	2000, 3000 or 4000 mm 78 ^{3/4} , 118 or 157 ^{1/2} inches	3000 mm 118 inches
Basin width:	500 or 800 mm 19 ^{3/8} or 31 ^{1/2} inches	500 or 800 mm 19 ^{3/8} or 31 ^{1/2} inches	1,600 mm 63 inches
Plug:	16A or 32A CEE, 5 poles	32A or 64A CEE, 5 poles	
Output:	R3T5 with 2x2m or 1x1m	R3T5 with 2x2m or 1x1m	

* The capacity depends on the type and quality of the raw materials and the desired end quality

EILLERT KASVIS PESURI WASH-20/ WASH-30

Pesuprosessin säätäminen tuotteille sopivaksi on tärkeää. WASH-sarjan pesukoneet ovat hyvin monipuolisia niissä olevien monien eri säätömahdollisuuksien ansiosta. Koneella voidaan pestä sekä kelluvia että uppoavia vihanneksia.

Erityisten säätöjen ansiosta pesu voidaan suorittaa joko manuaalisesti tai PLC-ohjatusti. Kone erottelee tuotteista lian, kuten hiekan, kivet ja hyönteiset. Tehokas pesu optimoi tuotteiden säilymisen ja tuoreuden.

PLC-toteutuksen ansiosta pesurissa voidaan tallentaa erilaisia ohjelmia, joiden ansiosta prosessin toistettavuus on helppoa ja nopeaa. Koneesta löytyy muun muassa kaksinkertainen vesiruuvi ja tarvittaessa käytettävissä on ilman suihkutusjärjestelmä.

Välipuhdistus automaattisesti CIP- järjestelmän avulla (Cleaning In Place). Tämä ohjelma poistaa vettä automaattisesti ja huuhtelee putkiston, minkä jälkeen se täyttää koneen uudelleen.

Pesuriin voidaan lisäksi asentaa myös järjestelmä veden säästämiseksi (WMS, Water Management System). Oikeanlaisen tekniikan avulla voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä veden käytössä.

Kapasiteetti WASH-20 mallissa jopa noin 1250 kg/h
Wash-30 mallissa jopa n. 2500 kg/h tuotteesta riippuen.

Valmistaja: Eillert (NL)